

Tele Çivi Dizici

Özellikler

Model	: CN-90
Dizme Hızı	: 3,000 Çivi / Dakika'ya kadar
Çivi Ölçü Çeşitliliği	: Çap Φ 1,60 - Φ 3,77 mm ve Boy 19 - 100 mm
Sarım Çeşitliliği	: Açı (0° - 16°), 200 - 400 Çivi / Sarım

Yapı

- 1 Standart tek yollu, rulolu, tele çivi dizici
- 2 Titreşimli Besleme Çanağı : Φ 920 mm (36"), 4 mıknatıs, 4 yay bloğu, 3 hava başlığı
Neo PWM Titreşim Sistemleri
- 3 Çivileri Aşağı Düşürme Kızağı : 1,700 mm boyunda, 30 derece ayarlı
- 4 Yüksek frekans, invertörlü kaynakçı MF-10000, 500kCal/h su soğutmalı fanıyla birlikte.
- 5 Sarıcı : Düz tip sarıcı / Konkav bobin eklenebilir (Opsiyonel)
- 6 Otomatik birleştirici, yaygın sarı elastik band kullanır.
- 7 Kol taşıyıcılı, dokunmatik ekran kontrollü
- 8 Kaplama : Paslanma önleyici, merdaneli kaplama sistemi, sirkülasyon pompasıyla birlikte.
Daldırma kaplama ve taşıma konveyörü eklenebilir. (Opsiyonel)
- 9 Büyük yükleme kapasiteli, jumbo sarıcı eklenebilir. (Opsiyonel)
- * Gerekli Alan : 5,500 x 1,400 x 1,800 (Yükseklik) mm
- * Ağırlık : 3,800 kg

Teknik Özellikler

Güç : 220V, 3 Faz, 50/60Hz
Trafo : Birincil (380 - 440V)
Hava Besleme : 6 bar basınç, 1" hortum
Güç Tüketimi : 35kVA
Hava Tüketimi : 300 Litre / Dakika