

## ***Ovalama Makinası***

### **Özellikler**

Model	: RT-20S
Ovalama Hızı	: 2,000 Çivi / Dakika'ya kadar
Çivi Ölçü Çeşitliliği	: Çap $\Phi$ 1,80 - $\Phi$ 4,00 mm ve Boy 28 - 100 mm
Ovalama Boy Aralığı	: 76 mm
Kalıp Ölçüsü	: 178 / 140 x 76 (Yükseklik) mm

### **Yapı**

- 1 Titr. Besleme Çanağı (RF-36A) :  $\Phi$ 900 mm (36"), 4 mıknatıs, 4 yay bloğu, 3 hava başlığı  
Neo PWM Titreşim Sistemleri
- 2 Çivileri Aşağı Düşürme Kızağı : 1,250 mm boyunda, 30 derece ayarlı
- 3 Mekanik kontrollü çivi besleme sistemiyle, kaliteli ovalama yapılır.
- 4 Yukarı/Aşağı ayar butonu ile ovalama yüksekliği kolay ayarlanır.
- 5 Hassas ayar civatası ile en iyi ovalama ayarı yapılabilir.
- 6 Çok özellikli 15BG ana sürücü motoru.
- 7 Ağır işe uygun sarmal konik dişli kontrollü ana mil.
- 8 Dişli kutusu ve kalıp bloğu için hava soğutma radyatörlü, soğutma sistemi

\* Gerekli Alan : 1,800 x 1,200 x 1,700 (Yükseklik) mm

\* Ağırlık : 2,000 kg

### **Teknik Özellikler**

Güç : 220V, 3 Faz, 50/60Hz
Trafo : Birincil ( 380 - 440V)
Hava Besleme : 6 bar basınç, 1/2" hortum
Güç Tüketimi : 15kVA
Hava Tüketimi : 200 Litre / Dakika
Makina Ses Seviyesi : 65dBA