

Plastik Şeritli Çivi Dizici

Özellikler

Model	MS-7
Dizme Hızı	: 2,500 Çivi / Dakika'ya kadar
Çivi Ölçü Çeşitliliği	: Çap Φ 2,03 - Φ 4,10 mm ve Boy 45 - 100 mm
Şerit Çeşitliliği	: Açı (20° - 35°), 20 - 40 Çivi / Şerit

Yapı

- 1 Titreşimli Besleme Çanağı : Φ 920 mm (36"), 4 mıknaş, 4 yay bloğu, 3 hava başlığı
Neo PWM Titreşim Sistemleri
- 2 Çivileri Düşürme Kızağı : Açı ayarlı, 2 metre boyunda, 30 derece deveboyunlu kızaklı
- 3 Yatay çift yollu alüminyum bağlantı zinciri : 100 bağlantı x 2 yol
Segment : 80 mm, 100er adet. Ayarlanabilir zincir çifti, hassas kalite sađlar.
- 4 Şerit Düzeni : Üfleme başlığı ve su sođutmalı sıkıştırma dişlileri
- 5 Senkr.: Mini dişli ve ekstrüder hızını senkronize ederek, hurda çıkmasını minimize eder.
- 6 Hareketli kesme kısmıyla, düzgün kesme sađlar.
- 7 Kaplama : Paslanma önleyici, merdaneli kaplama sistemi, sirkülasyon pompasıyla birlikte.
- 8 İstifleme : Elektro manyetik tip / Konveyör : Her istife 12 şerite kadar konulabilir
İstifteki, şerit miktarı operatör tarafından kolayca deđiştirilebilir.
- 9 Hareket ettirilebilir, dokunmatik ekranlı kontrol.

* Gerekli Alan : 8,500 x 2,860 x 2,200 (Yükseklik) mm

* Ağırlık : 4,500 kg

Teknik Özellikler

Güç : 220V, 3 Faz, 50/60Hz	Ekstrüder: motor (2,2kW, i1/5), vida Φ 55
Trafo : Birincil (380 - 440V)	Ana Sürücü Motor : 0,75kW, i1/100, 3200d/d
Hava Besleme : 6 bar basınç, 1" hortum	İstifleme Sürücü Motor: 0,75kW, i1/80
Güç Tüketimi : 45kVA	Hava Nozülü : besleyici 5adet, kurutma 2 adet
Makina Ses Seviyesi : 85dBA	Hava Tüketimi : 450 Litre / Dakika