

Tele Çivi Dizici

Özellikler

Model	: CM-90
Dizme Hızı	: 3,000 Çivi / Dakika'ya kadar
Çivi Ölçü Çeşitliliği	: Çap Φ 1,60 - Φ 3,77 mm ve Boy 19 - 100 mm
Sarım Çeşitliliği	: Açı (0° - 16°), 200 - 400 Çivi / Sarım

Yapı

- 1 Kompakt tek yollu, rulolu, tele çivi dizici
- 2 Titreşimli Besleme Çanağı : Φ 920 mm (36"), 4 mıknatıs, 4 yay bloğu, 3 hava başlığı
Neo PWM Titreşim Sistemleri
- 3 Çivileri Aşağı Düşürme Kızağı : 1,700 mm boyunda, 30 derece ayarlı
- 4 Yüksek frekans, invertörlü kaynakçı MF-10000, 500kCal/h su soğutmalı fanıyla birlikte.
- 5 Sarıcı : Düz tip sarıcı
- 6 Otomatik birleştirici, yaygın sarı elastik band kullanır.
- 7 Kol taşıyıcılı, dokunmatik ekran kontrollü
- 8 Kaplama : Paslanma önleyici, merdaneli kaplama sistemi, sirkülasyon pompasıyla birlikte.
- 9 Sağ/Sol aynalı tip yerleşime uygun. (1 operatörle, 2 makineyi çalıştırabilmeyi sağlar)

* Gerekli Alan : 2,900 x 3,200 x 1,800 (Yükseklik) mm

* Ağırlık : 2,500 kg

Teknik Özellikler

Güç : 220V, 3 Faz, 50/60Hz

Trafo : Birincil (380 - 440V)

Hava Besleme : 6 bar basınç, 1/2" hortum

Güç Tüketimi : 30kVA

Hava Tüketimi : 300 Litre / Dakika